

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki hydrauliczne doczołowe typu ZHCB to urządzenia do zgrzewania rur z PE, PP, PB, PVDF w zakresie średnic 50-1200mm bez rejestracji parametrów zgrzewania, sterowane manualnie. Zgrzewarki ZHCB charakteryzują się prostą, lekką budową. Zgrzewarkę obsługuje się na podstawie tabeli parametrów zgrzewania. Timer i stoper do odmierzania czasu został zintegrowany z regulatorem temperatury znajdującym się na panelu sterującym zasilacza hydraulicznego. Nowością jest układ hydrauliczny umożliwiający płynną nastawę ciśnienia i rozjazd z maksymalnym ciśnieniem. Nowe rozwiązanie pozwoliło ograniczyć o 25% masę i gabaryty zasilacza. Do wyboru pierścienie redukujące w dwóch wariantach – stalowe lub aluminiowe.

ZHCB-1200



PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	630-1200mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	28900 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	3015 kg
ZASILANIE	400V, 50Hz

PLYTA GRZEJNA

PGEN-1200

Moc	24500 W
Masa	128 kg

FREZARKA

FRDN-1200

Moc	2200 W + reduktor
Masa	370 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-1200

Masa	265 kg
------	--------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRB-1000/1200 v.2

Moc	2200 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-160 bar
Masa	50 kg
Sterowanie	manualne

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-12000

Masa własna	2182 kg
-------------	---------

PIERŚCIE NIE REDUKUJĄCE

Zestaw stalowych pierścieni	630, 710, 800, 900, 1000
Masa	1200 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FD40M
- Rejestrator zgrzewów RZEN-2000 (z możliwością wydruku na drukarce termicznej)
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-1200

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

