

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki hydrauliczne doczołowe typu ZHCB to urządzenia do zgrzewania rur z PE, PP, PB, PVDF w zakresie średnic 50-1200mm bez rejestracji parametrów zgrzewania, sterowane manualnie. Zgrzewarki ZHCB charakteryzują się prostą, lekką budową. Zgrzewarkę obsługuje się na podstawie tabeli parametrów zgrzewania. Timer i stoper do odmierzania czasu został zintegrowany z regulatorem temperatury znajdującym się na panelu sterującym zasilacza hydraulicznego. Nowością jest układ hydrauliczny umożliwiający płynną nastawę ciśnienia i rozjazd z maksymalnym ciśnieniem. Nowe rozwiązanie pozwoliło ograniczyć o 25% masę i gabaryty zasilacza. Do wyboru pierścienie redukujące w dwóch wariantach - stalowe lub aluminiowe.



ZHCB-400

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	110-400mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	4770 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	190 kg
ZASILANIE	230V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-400

Moc	3100 W
Masa	14 kg

FREZARKA

FRDN-400

Moc	1200 W
Masa	36 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-400

Masa	14 kg
------	-------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRB-160/400 v.2

Moc	370 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-100 bar
Masa	29 kg
Sterowanie	manualne

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-400

Masa własna	96 kg
-------------	-------

PIERŚCIE NIE REDUKUJĄCE

Zestaw stalowych pierścieni	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Masa	111 kg
Zestaw aluminiowych pierścieni	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Masa	55 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 R
- Hydrauliczna zaciskarka ZHRN-225 Ø110÷225 mm
- Przyrząd do wycinania wypływu wewnętrznej
- Rejestrator zgrzewów RZEN-2000
(z możliwością wydruku na drukarce termicznej)
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-400
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

