

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki hydrauliczne doczołowe typu ZHCB to urządzenia do zgrzewania rur z PE, PP, PB, PVDF w zakresie średnic 50-1200mm bez rejestracji parametrów zgrzewania, sterowane manualnie. Zgrzewarki ZHCB charakteryzują się prostą, lekką budową. Zgrzewarkę obsługuje się na podstawie tabeli parametrów zgrzewania. Timer i stoper do odmierzania czasu został zintegrowany z regulatorem temperatury znajdującym się na panelu sterującym zasilacza hydraulicznego. Nowością jest układ hydrauliczny umożliwiający płynną nastawę ciśnienia i rozjazd z maksymalnym ciśnieniem. Nowe rozwiązanie pozwoliło ograniczyć o 25% masę i gabaryty zasilacza. Do wyboru pierścienie redukujące w dwóch wariantach - stalowe lub aluminiowe.



ZHCB-630

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	315-630mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	8450 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	511 kg
ZASILANIE	400V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-630

Moc	6800 W
Masa	31 kg

FREZARKA

FRDN-630

Moc	1100 W + reduktor
Masa	98 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-630

Masa	67 kg
------	-------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRB-PLUS 500/630 v.2

Moc	550 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-160 bar
Masa	31 kg
Sterowanie	manualne

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-630

Masa własna	284 kg
-------------	--------

PIERŚCIE NIE REDUKUJĄCE

Zestaw aluminiowych pierścieni	315, 355, 400, 450, 500, 560
Masa	180 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FV15000TRE
- Rejestrator zgrzewów RZEN-2000
(z możliwością wydruku na drukarce termicznej)
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-630
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

