

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki hydrauliczne doczołowe typu ZHCB to urządzenia do zgrzewania rur z PE, PP, PB, PVDF w zakresie średnic 50-1200mm bez rejestracji parametrów zgrzewania, sterowane manualnie. Zgrzewarki ZHCB charakteryzują się prostą, lekką budową. Zgrzewarkę obsługuje się na podstawie tabeli parametrów zgrzewania. Timer i stoper do odmierzania czasu został zintegrowany z regulatorem temperatury znajdującym się na panelu sterującym zasilacza hydraulicznego. Nowością jest układ hydrauliczny umożliwiający płynną nastawę ciśnienia i rozjazd z maksymalnym ciśnieniem. Nowe rozwiązanie pozwoliło ograniczyć o 25% masę i gabaryty zasilacza. Do wyboru pierścienie redukujące w dwóch wariantach - stalowe lub aluminiowe.

ZHCB-800



PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	500-800mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	13550 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	1000 kg
ZASILANIE	400V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-800

Moc	10600 W
Masa	45 kg

FREZARKA

FRDN-800

Moc	2200 W + reduktor
Masa	141 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-800

Masa	106 kg
------	--------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRB-800 v.2

Moc	750 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-160 bar
Masa	36 kg
Sterowanie	manualne

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-800

Masa własna	672 kg
-------------	--------

PIERŚCIENIE REDUKUJĄCE

Zestaw stalowych pierścieni	500, 560, 630, 710
Masa	755 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FV20000TRE
- Rejestrator zgrzewów RZEN-2000
(z możliwością wydruku na drukarce termicznej)
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-800

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

