

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki doczołowe półautomatyczne typu ZHCN-E z rejestracją parametrów zgrzewania służą do zgrzewania rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PB, PVDF) w zakresie średnic 50-1200mm. Sterowanie wszystkimi podzespołami urządzenia odbywa się z poziomu zasilacza hydraulicznego typu UHEN-2,5 PLUS, w którym na stałe zainstalowany jest rejestrator zgrzewów. Program sterujący rejestruje parametry zgrzewania, kontroluje operatora i zapobiega przed popełnianiem błędów (np. nastawienie błędnego ciśnienia, rozpoczęcie zgrzewania zanim płyta uzyskała wymaganą temperaturę, etc.). Zgrzewarki ZHCN-E posiadają funkcję automatyzacji części procesu zgrzewania.

ZHCN-1000E



PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	450-1000mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	19900 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	1575 kg
ZASILANIE	400V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-1000

Moc	15500 W
Masa	104 kg

FREZARKA

FRDN-1000

Moc	2200 W + reduktor
Masa	254 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-1000

Masa	212 kg
------	--------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHEN-10 PLUS (1000/1200)

Moc	2200 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-160 bar
Masa	75 kg
Sterowanie	półautomatyczne
Pamięć	3000 zgrzewów

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-1000

Masa własna	930 kg
-------------	--------

PIERŚCIE NIE REDUKUJĄCE

Zestaw stalowych pierścieni	450, 500, 560, 630, 710, 800, 900
Masa	1350 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FDG32P
- Drukarka termiczna do wydruku protokołu zgrzewów
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-1000

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

