

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki hydrauliczne doczołowe typu ZHCN to urządzenia do zgrzewania rur PE, PP, PB, PVDF w zakresie średnic 50-1200mm bez rejestracji parametrów zgrzewania. Wyposażone zostały w elektroniczną tabelę parametrów zgrzewania. Na ekranie zasilacza wyświetlane są komunikaty sugerujące kolejność wykonywania czynności w procesie zgrzewania, wartości ciśnienia zgrzewania dla łączonej rury oraz komunikaty ostrzegające przed popełnieniem błędu przez operatora. Zgrzewarka wyposażona jest w standardzie w hydroakumulator, gwarantujący prawidłowe ciśnienie w fazie studzenia bez konieczności pracy silnika pompy, co z kolei wpływa na oszczędność na pracy agregatu prądotwórczego.

ZHCN-1000



PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	450-1000mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	19900 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	1570 kg
ZASILANIE	400V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-1000

Moc	15500 W
Masa	104 kg

FREZARKA

FRDN-1000

Moc	2200 W + reduktor
Masa	254 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-1000

Masa	212 kg
------	--------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRN-10 PLUS (1000/1200)

Moc	2200 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-160 bar
Masa	70 kg
Sterowanie	manualne

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-1000

Masa własna	930 kg
-------------	--------

PIERŚCIENIE REDUKUJĄCE

Zestaw stalowych pierścieni	450, 500, 560, 630, 710, 800, 900
Masa	1350 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FDG32P
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-1000

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

