

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki doczołowe półautomatyczne typu ZHCN-E z rejestracją parametrów zgrzewania służą do zgrzewania rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PB, PVDF) w zakresie średnic 50-1200mm. Sterowanie wszystkimi podzespołami urządzenia odbywa się z poziomu zasilacza hydraulicznego typu UHEN-2,5 PLUS, w którym na stałe zainstalowany jest rejestrator zgrzewów. Program sterujący rejestruje parametry zgrzewania, kontroluje operatora i zapobiega przed popełnianiem błędów (np. nastawienie błędnego ciśnienia, rozpoczęcie zgrzewania zanim płyta uzyskała wymaganą temperaturę, etc.). Zgrzewarki ZHCN-E posiadają funkcję automatyzacji części procesu zgrzewania.

ZHCN-160E



PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	50-160mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	2750 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	99 kg
ZASILANIE	230V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-160

Moc	1000 W
Masa	4 kg

FREZARKA

FRDN-160

Moc	1200 W
Masa	11 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-160

Masa	4 kg
------	------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHEN-2,5 PLUS (160/400)

Moc	550 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-100 bar
Masa	48 kg
Sterowanie	półautomatyczne
Pamięć	3000 zgrzewów

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-160

Masa własna	32 kg
-------------	-------

PIERŚCIENIE REDUKUJĄCE

Zestaw stalowych pierścieni redukujących	50, 63, 75, 90, 110, 125, 140
Masa	22 kg
Zestaw aluminiowych pierścieni redukujących	50, 63, 75, 90, 110, 125, 140
Masa	14 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 R
- Hydrauliczna zaciskarka ZHRN-160 Ø75÷160 mm
- Przyrząd do wycinania wypływkę wewnętrzną
- Drukarka termiczna do wydruku protokołu zgrzewów
- Ręczna zaciskarka ZRRN-90 Ø20÷90 mm
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Obcinak krążkowy Ø100÷160 mm
- Obcinak krążkowy Ø50÷140 mm
- Obcinak krążkowy Ø6÷76 mm
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-160
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

