

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki hydrauliczne doczołowe typu ZHCN to urządzenia do zgrzewania rur PE, PP, PB, PVDF w zakresie średnic 50-1200mm bez rejestracji parametrów zgrzewania. Wyposażone zostały w elektroniczną tabelę parametrów zgrzewania. Na ekranie zasilacza wyświetlane są komunikaty sugerujące kolejność wykonywania czynności w procesie zgrzewania, wartości ciśnienia zgrzewania dla łączonej rury oraz komunikaty ostrzegające przed popełnieniem błędu przez operatora. Zgrzewarka wyposażona jest w standardzie w hydroakumulator, gwarantujący prawidłowe ciśnienie w fazie studzenia bez konieczności pracy silnika pompy, co z kolei wpływa na oszczędność na pracy agregatu prądotwórczego.

ZHCN-160



PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	50-160mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	2750 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	98 kg
ZASILANIE	230V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-160

Moc	1000 W
Masa	4 kg

FREZARKA

FRDN-160

Moc	1200 W
Masa	11 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-160

Masa	4 kg
------	------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRN-2,5 PLUS (160/400)

Moc	550 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-100 bar
Masa	47 kg
Sterowanie	manualne lą parametrów zgrzewania

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-160

Masa własna	32 kg
-------------	-------

PIERŚCIE NIE REDUKUJĄCE

Zestaw stalowych pierścieni redukujących	50, 63, 75, 90, 110, 125, 140
Masa	22 kg
Zestaw aluminiowych pierścieni redukujących	50, 63, 75, 90, 110, 125, 140
Masa	14 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FH 4001 R
- Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 R
- Hydrauliczna zaciskarka ZHRN-160 Ø75÷160 mm
- Przyrząd do wycinania wypłytki wewnętrznej
- Ręczna zaciskarka ZRRN-90 Ø20÷90 mm
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Obcinak krążkowy Ø100÷160 mm
- Obcinak krążkowy Ø50÷140 mm
- Obcinak krążkowy Ø6÷76 mm
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-160
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

