

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki hydrauliczne doczołowe typu ZHCN to urządzenia do zgrzewania rur PE, PP, PB, PVDF w zakresie średnic 50-1200mm bez rejestracji parametrów zgrzewania. Wyposażone zostały w elektroniczną tabelę parametrów zgrzewania. Na ekranie zasilacza wyświetlane są komunikaty sugerujące kolejność wykonywania czynności w procesie zgrzewania, wartości ciśnienia zgrzewania dla łączonej rury oraz komunikaty ostrzegające przed popełnieniem błędu przez operatora. Zgrzewarka wyposażona jest w standardzie w hydroakumulator, gwarantujący prawidłowe ciśnienie w fazie studzenia bez konieczności pracy silnika pompy, co z kolei wpływa na oszczędność na pracy agregatu prądotwórczego.

ZHCN-315



PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	90-315mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	3850 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	128 kg
ZASILANIE	230V, 50Hz

PLYTA GRZEJNA

PGEN-315

Moc	2100 W
Masa	8 kg

FREZARKA

FRDN-315

Moc	1200 W
Masa	21 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-315

Masa	8 kg
------	------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRN-2,5 PLUS (160/400)

Moc	550 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-100 bar
Masa	47 kg
Sterowanie	manualne z elektr. tabelą parametrów zgrzewania

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-315

Masa własna	45 kg
-------------	-------

PIERŚCIE NIE REDUKUJĄCE

Zestaw stalowych pierścieni	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280
Masa	103 kg
Zestaw aluminiowych pierścieni	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280
Masa	38 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 R
- Hydrauliczna zaciskarka ZHRN-160 Ø75÷160 mm
- Hydrauliczna zaciskarka ZHRN-225 Ø110÷225 mm
- Przyrząd do wycinania wypłytki wewnętrznej
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Obcinak krążkowy Ø100÷160 mm
- Obcinak krążkowy Ø50÷140 mm
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-315
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

