

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki hydrauliczne doczołowe typu ZHCN to urządzenia do zgrzewania rur PE, PP, PB, PVDF w zakresie średnic 50-1200mm bez rejestracji parametrów zgrzewania. Wyposażone zostały w elektroniczną tabelę parametrów zgrzewania. Na ekranie zasilacza wyświetlane są komunikaty sugerujące kolejność wykonywania czynności w procesie zgrzewania, wartości ciśnienia zgrzewania dla łączonej rury oraz komunikaty ostrzegające przed popełnieniem błędu przez operatora. Zgrzewarka wyposażona jest w standardzie w hydroakumulator, gwarantujący prawidłowe ciśnienie w fazie studzenia bez konieczności pracy silnika pompy, co z kolei wpływa na oszczędność na pracy agregatu prądotwórczego.



ZHCN-400

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	110-400mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	4950 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	208 kg
ZASILANIE	230V, 50Hz

PLYTA GRZEJNA

PGEN-400

Moc	3100 W
Masa	14 kg

FREZARKA

FRDN-400

Moc	1200 W
Masa	36 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-400

Masa	14 kg
------	-------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRN-2,5 PLUS (160/400)

Moc	550 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-100 bar
Masa	47 kg
Sterowanie	manualne z elektr. tabelą parametrów zgrzewania

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-400

Masa własna	96 kg
-------------	-------

PIERŚCIE NIE REDUKUJĄCE

Zestaw stalowych pierścieni	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Masa	111 kg
Zestaw aluminiowych pierścieni	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Masa	55 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 R
- Hydrauliczna zaciskarka ZHRN-225 Ø110÷225 mm
- Przyrząd do wycinania wypłytki wewnętrznej
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-400
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

