

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki doczołowe półautomatyczne typu ZHCN-E z rejestracją parametrów zgrzewania służą do zgrzewania rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PB, PVDF) w zakresie średnic 50-1200mm. Sterowanie wszystkimi podzespołami urządzenia odbywa się z poziomu zasilacza hydraulicznego typu UHEN-2,5 PLUS, w którym na stałe zainstalowany jest rejestrator zgrzewów. Program sterujący rejestruje parametry zgrzewania, kontroluje operatora i zapobiega przed popełnieniem błędów (np. nastawienie błędnego ciśnienia, rozpoczęcie zgrzewania zanim płyta uzyskała wymaganą temperaturę, etc.). Zgrzewarki ZHCN-E posiadają funkcję automatyzacji części procesu zgrzewania.



ZHCN-630E

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	315-630mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	8650 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	720 kg
ZASILANIE	400V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-630

Moc	6800 W
Masa	31 kg

FREZARKA

FRDN-630

Moc	1100 W + reduktor
Masa	98 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-630

Masa	67 kg
------	-------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHEN-2,5 PLUS (500R/630/800)

Moc	750 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-160 bar
Masa	50 kg
Sterowanie	półautomatyczne
Pamięć	3000 zgrzewów

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-630

Masa własna	284 kg
-------------	--------

PIERŚCIE NIE REDUKUJĄCE

Zestaw aluminiowych pierścieni	315, 355, 400, 450, 500, 560
Masa	180 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FV15000TRE
- Drukarka termiczna do wydruku protokołu zgrzewów
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-630
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

