

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki hydrauliczne doczołowe typu ZHCN to urządzenia do zgrzewania rur PE, PP, PB, PVDF w zakresie średnic 50-1200mm bez rejestracji parametrów zgrzewania. Wyposażone zostały w elektroniczną tabelę parametrów zgrzewania. Na ekranie zasilacza wyświetlane są komunikaty sugerujące kolejność wykonywania czynności w procesie zgrzewania, wartości ciśnienia zgrzewania dla łączonej rury oraz komunikaty ostrzegające przed popełnieniem błędu przez operatora. Zgrzewarka wyposażona jest w standardzie w hydroakumulator, gwarantujący prawidłowe ciśnienie w fazie studzenia bez konieczności pracy silnika pompy, co z kolei wpływa na oszczędność na pracy agregatu prądotwórczego.

ZHCN-630



PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	315-630mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	860 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	527 kg
ZASILANIE	400V, 50Hz

PLYTA GRZEJNA

PGEN-630

Moc	6800 W
Masa	31 kg

FREZARKA

FRDN-630

Moc	1100 W + reduktor
Masa	98 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-630

Masa	67 kg
------	-------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRN-2,5 PLUS (500R/630/800)

Moc	750 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-160 bar
Masa	50 kg
Sterowanie	manualne

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-630

Masa własna	284 kg
-------------	--------

PIERŚCIENIE REDUKUJĄCE

Zestaw aluminiowych pierścieni	315, 355, 400, 450, 500, 560
Masa	180 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FV15000TRE
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-630
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

